


2. 10 BEZPEČNOSTNÍ STANDARD PRO DODAVATELE

Určeno výhradně pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti není dovoleno, pokud to není písemně odsouhlaseno představenstvem MM Scaffolding s.r.o.

Statutární zástupci MM Scaffolding s.r.o. jsou povinni prokazatelně seznámit s jeho obsahem všechny podřízené zaměstnance, kteří s vnitřním předpisem pracují. Znalost tohoto vnitřního předpisu je pro vedoucí zaměstnance do řídicí úrovně příslušného útvaru povinná.

	Jméno	Podpis		Stránka	1
Vypracoval	Jan Rusó, MBA, DBA		Revize	R0	
Schválil	Václav Bláha		Platnost od:	1.5.2024	

Obsah

1	CÍLE A POUŽITÍ	3
2	ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	3
3	LEGISLATIVA	3
4	ZKRATKY A DEFINICE	4
5	POJMY	4
6	ODPOVĚDNOST, POVINNOSTI, PRÁVOMOCI VE SMLUVNÍM VZTAHU	5
6.1	Povinnosti dodavatele	5
6.2	Zákazy	6
6.3	Povolení k práci:	6
6.4	Ostatní činnosti	6
6.5	Společnost	7
6.6	Používání zařízení pro detekci plynů a měření meze výbušnosti	7
6.7	Pohyb vozidel	7
6.8	Řidič vozidla nebo pracovního stroje je povinnen:	8
6.9	Školení	8
6.10	Vybavení OOPP	8
7	OSTATNÍ ČINNOSTI	9
7.1	Práce v uzavřených prostorech	9
7.2	Práce na ochozech a roštových podlahách	9
7.3	Práce v kolejišti	9
7.4	Práce na elektrických zařízeních	10
7.5	Práce se zdvihadly	11
7.6	Pravidla pro umístění mobilních buněk	11
8	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	12
8.1	Ochrana čistoty ovzduší	12
9	NAKLÁDÁNÍ S VODOU A OCHRANA VOD	12
10	NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	13
	Historie dokumentu	13
	Přílohy	13

1 CÍLE A POUŽITÍ

Stanovuje pravidla v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí pro dodavatele prací (kontraktory a jejich subdodavatele) pohybujících se a pracujících v prostorách společnosti nebo na pracovištích, které jsou smluvně zajišťovány na základě smlouvy.

Směrnice je závazná pro zaměstnance společnosti uvedené ve smlouvě s kontraktorem, dále pro zaměstnance připravující a uzavírající smlouvy, zaměstnance Mostecká montážní a.s. provádějící školení zaměstnanců kontraktora a zaměstnance jiných organizací (kontraktory).

Jiné osoby (návštěvy, exkurze) se mohou v prostorách společnosti pohybovat pouze v doprovodu zaměstnance společnosti, proto se na tyto osoby tato směrnice přímo nevztahuje.

Tato směrnice se dále nevztahuje na zaměstnance státních a správních orgánů (Policii ČR, celní správu, Oblastní inspekce práce a jiné kontrolní orgány), jejichž činnost a chování při výkonu jejich pravomocí upravují specifické obecně závazné právní předpisy.

Platí v celé společnosti MM Scaffolding s.r.o. a pro dodavatele prací na základě uzavřeného smluvního vztahu.

2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Směrnice je určena jako povinná příloha smluvního vztahu všem dodavatelům, kteří se oprávněně zdržují nebo vykonávají na základě příslušné smlouvy nebo jednorázové objednávky jakoukoliv pracovní činnost nebo službu pro společnost MM Scaffolding s.r.o. V aktuální verzi je zpřístupněna na internetu <http://www.mmscaffolding.com/>.

3 LEGISLATIVA

Vybrané předpisy v platném znění:

- * zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- * zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
- * Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- * Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
- * Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
- * Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
- * Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
- * Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- * NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- * NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- * Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
- * NV č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
- * NV č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
- * NV č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Platnost:	01.05.2024	Revize:	R0	Stránka	3/13
-----------	------------	---------	----	---------	------

- ★ NV č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
- ★ NV č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
- ★ Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí

4 ZKRATKY A DEFINICE

Výraz	Definice
BOZP	Oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ČSN	Česká státní norma
GŘ	Generální ředitel
NCHLaS	Nebezpečné chemické látky a směsi
OOPP	Osobní ochranné pracovní prostředky
OSVČ	Osoba samostatně výdělečně činná
PLS	Pracovnílékařská služba
PO	Požární ochrana
PV	Představitel vedení
QMS	(z angličtiny) Quality Management System = Systém řízení kvality
Společnost	MM Scaffolding s.r.o.

5 POJMY

Výraz	Definice
Dodavatel prací (kontraktor) Zaměstnavatel	Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, která je v obchodněprávním nebo občanskoprávním vztahu se společností a jako smluvní strana poskytuje, respektive je povinna poskytovat smluvní (popř. ze smluvního vztahu vyplývající zákonné) plnění společnosti.
Návštěva	Osoba či skupina osob (návštěva, exkurze) pohybující se v doprovodu zaměstnance společnosti v areálu společnosti.
Povolení k práci	Povolení k práci je písemný doklad opravňující osoby provést příslušnou práci, varující ohledně možných nebezpečí a vyjmenovávající preventivní opatření, která jsou potřebná pro bezpečné provedení práce.
Zaměstnanec společnosti	Fyzická osoba, která je v pracovněprávním vztahu se společností, na základě pracovní smlouvy nebo dohody, popř. fyzická osoba, která zastává pracovní pozici ve společnosti na základě jiných dohod a smluv.

6 ODPOVĚDNOST, POVINNOSTI, PRAVOMOCI VE SMLUVNÍM VZTAHU

6.1 Povinnosti dodavatele

- a) Předložit ve lhůtě stanovené Smlouvou o dílo následující doklady:
- * kopii uzavřené pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností, včetně pojištění na náhradu oprávněných nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou ve prospěch zaměstnance, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
 - * vyhodnocená rizika možného ohrožení života a zdraví vyplývající z charakteru jím vykonávaných činností, která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců objednatele, případně dalších osob, které se v areálu objednatele/zákazníka pohybují s jeho vědomím, viz Příloha B tohoto dokumentu,
 - * podepsané prohlášení o odborné, a zdravotní způsobilosti zaměstnanců dodavatele a o tom, že veškerá používaná zařízení jsou kontrolována a revidována dle platné legislativy a norem, viz Příloha C (**4. 25 Prohlášení subdodavatele**).
- b) V případě zaměstnávání cizích státních příslušníků zajistit, aby v každé pracovní skupině byl minimálně jeden pracovník schopný tlumočit a zajistit přenesení informací při absolvovaných školeních, při pracovní činnosti, i při řešení mimořádných situací, nehod apod.
- c) Zajistit na vlastní náklady, a to před zahájením realizace díla:
- * účast svých zaměstnanců na vstupním školení v areálu objednatele/zákazníka ve smluveném termínu,
 - * účast svých zaměstnanců na školení z místních podmínek pracoviště, organizovaného objednatelem,
 - * prokazatelné seznámení svých zaměstnanců s riziky možného ohrožení života a zdraví vyskytujícími se v prostorách společnosti, případně s riziky možného ohrožení života a zdraví objednatele/zákazníka, pokud předmět díla bude realizován v jeho v areálu,
 - * prokazatelné seznámení svých zaměstnanců se závaznými normami, interními předpisy objednatele/zákazníka, s tímto dokumentem a se všemi povinnostmi vyplývajícími ze smluvního vztahu.
- d) Vybavit na vlastní náklady své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) v souladu se Smlouvou o dílo a pracovní oděvy svých zaměstnanců označit svým logem a jmenovkou. Toto vyžadovat i od svých subdodavatelů.
Pracovní oděv inherentně nehořlavý, antistatický (vyrobné z nehořlavého vlákna, impregnace není přípustná), vybavený reflexnímu pruhu na bluze a kalhotách popř. zimních doplňcích, které musí splňovat výše uvedené materiálové vlastnosti. Pracovní bezpečnostní kotníčkovou obuv typu S3, pracovní ochrannou přilbu, ochranné bezpečnostní brýle s bočním vedením.
- e) V případě zaměstnávání cizích státních příslušníků zodpovídá za to, že budou mít všechny doklady v pořádku (povolání k pobytu, pracovní povolení, kvalifikační doklady, zdravotní způsobilost atd.) a zajistí, aby v každé skupině těchto pracovníků byl minimálně jeden pracovník schopný tlumočit z cizí řeči do českého jazyka.
- f) Neprodleně nahlásit objednateli, každý pracovní úraz, který utrpěl v prostorách společnosti nebo v areálu objednatele/zákazníka jeho zaměstnanec včetně všech náležitostí potřebných pro sepsání hlášení o úrazu dle platné legislativy.

- g) Neprodleně písemně informovat objednatele o výsledcích vyšetřování a stanovených opatření u každé nehody nebo skoronehody¹, k níž došlo v příčinné souvislosti s činností jeho zaměstnanců v prostorách společnosti nebo v areálu objednatele/zákazníka, a jejíž vyšetřování nespadá dle příslušných právních předpisů do kompetence objednatele.
- h) Prokazatelně přenést povinnosti uvedené v tomto dokumentu na své subdodavatele a následně kontrolovat jejich plnění.

6.2 Zákazy

- 
- * Je zakázáno požívat alkoholické nápoje a užívat jiné návykové a omamné látky na pracovištích společnosti nebo na pracovištích souvisejích s výkonem činností dle smluvního vztahu kontraktora a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nastupovat pod jejich vlivem do práce a přinášet je na pracoviště. Osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových nebo omamných látek je vstup do areálu společnosti a místa výkonu práce nebo činností zakázán.
 - * Je zakázáno vstupovat do provozních nebo skladových prostorů, kde kontraktori neplní svoje pracovní úkoly. Při vstupu na jakékoliv pracoviště společnosti platí pro kontraktory ohlašovací povinnost tím, že se ohlásí příslušnému vedoucímu daného pracoviště. Nevstupovat, nebo se nepohybovat po technologickém zařízení (aparáty, potrubí, motory apod.) kromě míst a prostorů k tomu určených.

6.3 Povolení k práci

- 
- * Pro každou práci s otevřeným ohněm v areálu Dolní Jiřetín platí povinnost vyžádat si písemné povolení k práci od příslušného vedoucího pracoviště (nebo od jeho zástupce). Jakákoliv manipulace na výrobním a nevýrobním zařízení bez vědomí příslušných zaměstnanců společnosti je zakázána.
 - * Povolení k práci na jiných pracovištích než v areálu společnosti Dolní Jiřetín se postupuje požadavky objednavatele resp. předpisy, které k tomuto účelu určené.
 - * Před zahájením jakékoliv práce provedou vystavovatel, zadavatel a příjemce „Povolení k práci“ zhodnocení rizik, která by mohla ohrozit bezpečnost zařízení a osob provádějících práci. Na základě tohoto zhodnocení budou stanoveny osobní ochranné pracovní prostředky, způsob bezpečného provedení prací, popř. další detaily provedení práce.

6.4 Ostatní činnosti

- * Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů (týká se i OSVČ), jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.
- * Veškerá zařízení a stroje používané k práci v prostorách a na pracovištích společnosti (svářečky, vrátky, ruční elektrické nářadí, zemní stroje, jeřáby apod.) musí mít platné kontroly provozuschopnosti a zkoušky; mohou je obsluhovat pouze osoby s příslušnou

¹ Skoronehoda – událost, která nastala a při které mohlo dojít k úrazu nebo poškození zařízení (popř. k oběma případům současně), ale pouze náhodnou shodou okolností k tomuto následku nedošlo.

Platnost:	01.05.2024	Revize:	R0	Stránka	6/13
-----------	------------	---------	----	---------	------

kvalifikací a oprávněním v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy (zejména musí splňovat požadavky nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí). Kontroly provozuschopnosti a zkoušky těchto zařízení/strojů musí být prováděny s výsledky vyhodnocení rizik vyplývajících z jejich provozu. V případě jednorázových akcí musí být kontrola provozuschopnosti provedena nejpozději 3 měsíce před nasazením zařízení/stroje ve společnosti.

- * Lešení, která budou kontraktory montovat/demontovat, nebo která si nechají zhotovit jinou organizací, musí splňovat podmínky uvedené v obecně závazných právních předpisech, relevantních technických normách a směrnicích společnosti.
- * Pokud některé organizace používají při své práci „nestandardní postupy“ např. práce ve výškách bez lešení s použitím horolezecké techniky, vstup do uzavřených prostor nebo pod úroveň terénu, je třeba, aby takovéto postupy byly přílohou písemného povolení k práci.
- * Všechny práce mohou být prováděny pouze osobami pro tyto práce odborně a zdravotně způsobilými.
- * Každý zaměstnanec kontraktora provádějící práci pro společnost musí být na svrchním pracovním oděvu označen názvem či logem firmy mateřské společnosti a jmenovkou. Pokud není takto označen na pracovním oděvu, pak jako dočasné opatření je možno provést tato označení na přední straně pracovní ochranné přilby.

6.5 Společnost

- * Si vyhrazuje právo provádět kontroly na všech pracovištích (včetně vyčleněného pracoviště), kde pracují kontraktory. Pokud vedoucí zaměstnanci společnosti zjistí zásadní porušení bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí jsou oprávněni okamžitě práci zastavit a povolení k práci odejmout a vykázat kontraktory z prostor společnosti.
- * V zájmu zvyšování péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajištění požární ochrany jsou kontraktory povinni provádět:
 - bezpečnostní prověrky svých pracovišť a zařízení, (např. zápisem do montážního nebo stavebního deníku)
 - preventivní požární prohlídky a stanovení požárního dohledu pracovišť a stavenišť.
- * Dle potřeby je možné si přizvat k těmto proškolením a prohlídkám odborné zaměstnance společnosti.

6.6 Používání zařízení pro detekci plynů a měření meze výbušnosti

- * V případě používání vlastních přístrojů pro měření obsahu škodlivin, kyslíku, uhlovodíků atd., v ovzduší musí kontraktory na vyžádání předložit před zahájením prací odpovědnému zaměstnanci společnosti oprávněnému jednat ve věcech technických dle uzavřené smlouvy
 - Obsluha se musí seznámi s návodem výrobce a znát postupy pro případ alarmové signalizace přístroje.



6.7 Pohyb vozidel

- * Za bezpečnou jízdu motorového vozidla plně odpovídá řidič motorového vozidla. Pro provoz na silnicích a komunikacích ve společnosti platí zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a následující odchylky stanovené místní úpravou:

Platnost:	01.05.2024	Revize:	R0	Stránka	7/13
-----------	------------	---------	----	---------	------

- nejvyšší povolená rychlost vozidla nebo pracovního stroje v areálu společnosti je 20 km/hod,
- podjezdy pod potrubím, ocelovými mosty křížující komunikace v areálu společnosti Dolní Jiřetín nejsou označovány dopravní značkou při vyšším průjezdním profilu, než je 3,0m. Na jiných pracovištích mimo provozovny Dolní Jiřetín 6 a 13 je stanoveno dopravním značením v místě prováděných prací.
- parkování je povolené pouze na místech k tomu určených,
- je zakázáno parkovat v okruhu 3m od zařízení nebo prostředků požární ochrany,
- je zakázáno parkovat na nebezpečných plochách.

6.8 Řidič vozidla nebo pracovního stroje je povinnen:

- * dát přednost vozidlům s právem přednosti v jízdě (sanitním vozům, vozidlům policie apod.),
- * dodržovat zákaz kouření v kabinách vozidel nebo pracovních strojů,
- * nevjíždět bez povolení do staveb nebo výrobních prostorů,
- * vyžádat si určení trasy pro přepravu zvláště těžkých nebo rozměrných předmětů nebo vozidel či pracovních strojů od vedoucího správy majetku společnosti, popř. odpovědně osoby v daném areálu mimo společnost,
- * zajistit, aby dlouhé náklady, např. potrubí, kulatina, tyče apod. nebyly ani z části vlečeny po vozovce,
- * dbát pokynů zaměstnanců ostrahy areálu společnosti a kontrolních orgánů,
- * hlásit ihned dopravní nehodu nebo i poškození dopravní značky vedoucímu správy majetku společnosti, který zajistí předání informace oprávněným osobám.

6.9 Školení

V případě prací na jiných pracovištích mimo společnost, kde je zavedený systém vstupního školení BOZP, PO a ŽP musí kontraktori toto školení absolvovat.

- Proškolený zaměstnanec obdrží doklad o absolvování školení (např. prezenční listinu, kartičku), kterou je povinen na vyžádání vždy předložit ke kontrole. Pokud tento doklad nebude mít u sebe, bude tomuto zastavena práce do doby předložení.
- Platnost školení trvá 24 měsíců od data k datu. **Netýká se kontraktorů v provozovnách Dolní Jiřetín a Košťany.**
- * Před zahájením prací kontraktori jsou povinni absolvovat školení z místních podmínek daného pracoviště – dle tematického a časového plánu školení z místních podmínek (školí zástupce pracoviště, kde se práce nebo činnosti budou provádět). Doklad o provedeném školení z místních podmínek bude uložen u osoby, která školení provedla. Platnost školení trvá 24 měsíců od data k datu, pokud nedojde ke změnám místních podmínek na pracovišti. V tomto případě příslušný vedoucí zaměstnanec provede mimořádné školení z místních podmínek.
- * V případě že kontraktor provádí obsluhu zařízení, které je majetkem společnosti, musí být před zahájením práce zaškolen z provozních předpisů vztahujících se k danému zařízení a činností. Zaškolení zajistí příslušný vedoucí daného pracoviště.

6.10 Vybavení OOPP

- * Kontraktori musí používat v provozních a přilehlých prostorech společnosti tyto osobní ochranné pracovní prostředky:
- * Min. požadavky na vybavení OOPP:

Platnost:	01.05.2024	Revize:	R0	Stránka	8/13
-----------	------------	---------	----	---------	------



- ochranná antistatická přilba
- ochranné brýle s boční ochranou
- uzavřená bezpečnostní obuv, antistatická, se zpevněnou špičkou a stélkou, odolná proti chemickým látkám (typ S3)
- ochranný pracovní oděv (blůza, kalhoty)
- v případě kde je specifikováno na základě požadavku externího pracoviště je nutné používat specifické OOPP (např. ochranný pracovní oděv multinormní se sníženou hořlavostí, která je tvořena nehořlavým vláknem o minimální hustotě 220 g/m², antistatický) impregnace oděvu není dovolena,
- ochranné pracovní rukavice (podle druhu prací).

★ Svářeč/palič musí být vybaven specifickými OOPP dle požadavku ČSN 05 0600 +Z1 až Z4.

Doplňující OOPP mohou být stanoveny v písemném povolení k práci. Nejčastěji se jedná o tyto OOPP:

- Ochrana dýchacího ústrojí (např. úniková kukla popř. respirátor, ochranná maska s příslušným filtrem proti účinkům nebezpečné látky)
- ochrana sluchu
- ochrana obličeje

7 OSTATNÍ ČINNOSTI

7.1 Práce v uzavřených prostorech

Veškeré práce v uzavřených prostorech, nádobách a zařízeních např. tancích, pecích, kolonách, kanálech musí být prováděny v souladu s Povolením k práci, se kterým musí být všechny osoby před zahájením prací prokazatelně seznámeny. Na každou tuto práci musí být vystaven „Plán záchrany osob“. Bez vystaveného povolení k práci a Plánu záchrany osob je zakázáno vstupovat do uzavřených prostorů a nádob.

7.2 Práce na ochozech a roštových podlahách

Prostor pod vyvýšeným pracovištěm musí být výrazně označen výstražnou tabulkou „Pozor! Nahoře se pracuje!“.

- ★ Při práci na ochozech nebo roštových podlahách (roštích) se vyžaduje, aby všechny osoby dbaly na únosnost a snadnou možnost mechanického poškození těchto podlah. Je zakázáno manipulovat s těžkými předměty na holých roštích. Je-li předpoklad, že se s těžkými předměty bude muset manipulovat, musí se rošty pokrýt dostatečně silnými podlahkami nebo prkny, která zabrání poškození roštů.
- ★ Musí-li být z jakýchkoliv důvodů odstraněny podlahové rošty, kryty nad kanály, jímkami apod., musí být vzniklé otvory nebo prohlubně bezpečně ohrazeny nebo zajištěny – dozorovány další osobou.
- ★ Je přísně zakázáno, ponechat otvory nezajištěny i jen přechodně nebo při přerušení práce.



7.3 Práce v kolejišti

- ★ Jakékoliv práce v kolejišti lze vykonávat pouze na základě zdravotní způsobilosti na základě zvláštního předpisu a obdrženého písemného povolení k práci. Podmínky uvedené v povolení je nutno dodržet.

Platnost:	01.05.2024	Revize:	R0	Stránka	9/13
-----------	------------	---------	----	---------	------

- * Výkopové práce přes nebo podél kolejí do vzdálenosti 3 m od jejich osy a ostatní práce v tomto prostoru, musí být povoleny oddělením železniční dopravy. Průjezdni profil, tj. 3 m od osy koleje na obě strany, nesmí být zatarasen a znečišťován, jinak je ohrožena bezpečnost železniční dopravy a osob.
- * Dočasné uložení materiálů povoluje vedoucí oddělení, v jehož obvodu se dočasné složiště nalézá a zástupce oddělení železniční dopravy. Toto dočasné složiště se povoluje na dobu maximálně 3 měsíců.
- * Při dočasném uložení materiálu v blízkosti koleje musí být dodrženy tyto bezpečné vzdálenosti:
 - při uložení materiálu nebo kusového zboží nejméně 3 m od osy koleje, materiál musí být zajištěn proti sesutí směrem ke koleji,
 - při uložení sypkého materiálu – vzdálenost krajní meze hromady rovněž nejméně 3 m od osy koleje.

Stavební a montážní práce v blízkosti kolejí, pokud by tím byl dotčen průjezdni profil, tj. 3 m od osy koleje a 5,20 m od temene koleje do výšky, jsou zakázány.

7.4 Práce na elektrických zařízeních

- * Činnost na elektrickém zařízení mohou provádět pouze osoby s předepsanou kvalifikací, odpovídající druhu činnosti ve smyslu zákona o VETZ a prováděcího NV, v platném znění. Všem ostatním osobám jsou opravy nebo výměny částí elektrického zařízení přísně zakázány.
- * Při práci na elektrickém zařízení i při opravách strojů s el. pohonem, musí být el. zařízení a spínače zajištěny tak, aby nedošlo třeba jen i k náhodnému (nahodilému) uvedení zařízení do chodu.
- * Jiné organizace (zhotovitel, smluvní partner, dodavatel prací), jsou povinny zajistit, aby jimi používané elektrické zařízení splňovalo požadavky příslušných platných technických norem, aby bylo řádně provozováno, revidováno a udržováno a neohrožovalo zaměstnance ani zařízení společnosti.
- * Elektrická zařízení, ruční elektrické nářadí, pojízdné a převozní prostředky podléhají pravidelným kontrolám provozuschopnosti a revizím. Zřizování prozatímních elektrických zařízení podléhá ustanovení platných technických norem.

Při zapojování el. ručních přístrojů do elektrické zásuvky musí být zachován tento postup:

- * nejdříve se spojí el. přístroj s toliko díly přívodního kabelu, aby bylo pohodlně dosaženo el. zásuvky (délka kabelu je omezena příslušnou platnou technickou normou),
- * kabel se bezpečně vyvěsí, aby byl chráněn před poškozením,
- * provede se přidavné uzemnění - je-li předepsáno,
- * zástrčka kabelu se zastrčí do zásuvky.

V prostorách s nebezpečím výbuchu je nutné používat el. zařízení, nářadí, přístroje a ruční svítilny a provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Pro krátkodobé použití elektrických přístrojů, nářadí a svítilen, které svým provedením neodpovídají platnému stupni nebezpečí výbuchu pro dané pracoviště, je nutné vystavit písemné povolení k používání těchto prostředků s uvedením, za jakých podmínek mohou být tyto prostředky používány.

Postup pro užívání prozatímního el. zařízení

- * Každý žadatel o zřízení prozatímního el. zařízení musí požádat písemně úsek Elektro z důvodu určení napájecího bodu, připojení + odjištění a provoz, z důvodu souhlasu odběru el. energie + souhlas s umístěním. Toto se týká všech žadatelů o prozatímní el. zařízení (údržba, kontraktoři).

Platnost:	01.05.2024	Revize:	R0	Stránka	10/13
-----------	------------	---------	----	---------	-------

- ★ Pokud je žádost vysána na zřízení staveništního transformátoru, rozvaděče, musí být vysána další žádost i na vývody z transformátoru (rozvaděče) pokud tento vývod bude použit pro zřízení dalšího provizorního el. zařízení t.j. unimobuňky, rozvaděče nebo transformátoru.
- ★ Pokud se při kontrole zjistí, že jakékoliv el. zařízení nesplňuje požadavky t.j.: řádné a viditelné označení (i prodlužovací kabely, přechodky atd.), pravidelné revize, výchozí revizní zprávy nebo karty pro přenosné el. zařízení, bude toto zařízení okamžitě odpojeno od el. proudu do zjednání nápravy.
- ★ Prozatímní el. zařízení se zhotovuje nejvýše na dobu 6 měsíců. V odstavkách je tato doba daná délkou trvání ods. Pokud by toto el. zařízení bylo nutné provozovat i po najetí jednotky je nutné vystavit novou žádanku se všemi doklady.
- ★ Za bezpečný stav prozatímního el. zařízení odpovídá provozovatel nebo uživatel tohoto zařízení.
- ★ Všechny doklady, karty, výchozí revizní zprávy, pravidelné revize a žádanky musí být vždy připraveny ke kontrole. Za toto odpovídá majitel (uživatel) zařízení.

7.5 Práce se zdvihadly

- ★ Se zástupcem společnosti je nutné dohodnout, na které práce s použitím zdvihací techniky musí být vypracován pracovní postup, který musí být odsouhlasen technikem společnosti příslušného úseku.
- ★ Je nutno zpracovat systém bezpečné práce, který musí být dodržován při každé činnosti jeřábu, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih nebo o skupinu opakujících se operací. Obdobně se postupuje, je-li jeřáb používán dočasně na stavbě, nebo je-li jeřáb trvalou součástí objektu.
- ★ Při používání autojeřábů je nutné označit poloměr otáčení nebezpečného prostoru za autojeřábem.
- ★ Každé zdvihací zařízení musí mít platnou revizi a mohou ho obsluhovat pouze osoby s patřičnou kvalifikací.
- ★ Neoznačená zdvihadla nebo zdvihadla s prošlou revizí se nesmí používat. Je zakázáno jakékoliv přetěžování zdvihadel.
- ★ Vázat břemena k určeným zdvihadlům smí pouze vazač, který složil vazačskou zkoušku a má platný příslušný průkaz vazače, který na vyžádání zástupce objednavatele předloží.
- ★ Prodlévání, chůze a práce pod zavěšenými břemeny jsou zakázány.
- ★ Před nasazením autojeřábu na pracovní pozici si jeřábník ověří u příslušného zaměstnance společnosti (zadavatel podmínek pro práci - viz „Povolení k práci“), zda nosnost podloží či terénu, kde bude autojeřáb pracovat, je dostatečná.
- ★ Před každým použitím vysokozdvizného vozíku je nutné provést prohlídku pracovního prostředí, kde má být vysokozdvizný vozík použit a vyhodnotit jeho možnost nasazení pro požadovanou manipulaci. Při záporném vyhodnocení je nutné použít náhradní manipulační prostředky.
- ★ Při každém použití vysokozdvizného vozíku bude přítomna osoba, který bude navigovat vysokozdvizný vozík v daném prostoru a včas upozorní na případný kontakt vysokozdvizného vozíku se strojně technologickým zařízením.



7.6 Pravidla pro umístění mobilních buněk

V případech nutnosti umístit v areálu společnosti dočasnou mobilní buňku, je vždy nutný souhlas vedoucích zaměstnanců společnosti.

Souhlas s umístěním mobilních buněk do prostor výrobních jednotek a nejbližšího okolí dávají vedoucí oddělení výrobního nebo skladovacího provozu. Tito zaměstnanci před stanovením umístění mobilní

Platnost:	01.05.2024	Revize:	R0	Stránka	11/13
-----------	------------	---------	----	---------	-------

buňky provedou společně s budoucím uživatelem buňky analýzu rizika z hlediska možného ohrožení jak výrobní jednotky, tak osazenstva mobilní buňky, včetně připojení na energetická média (el. proud, topná pára apod.). Na základě této analýzy bude stanoveno a povoleno umístění mobilní buňky.

Mobilní buňky se nesmí umisťovat do:

- ★ prostředí s nebezpečím výbuchu
- ★ pod potrubní mosty
- ★ do prostoru záchytných jímek
- ★ do prostorů snižujících průjezdný profil železničních vozidel.

Vzdálenosti, které je nutné dodržet při umisťování mobilních buněk:

- ★ 60 m - čerpadla, tlakové nádoby, pojistné ventily do atmosféry, armatury na potrubních rozvodech pro procesní média, plnicí či stáčecí ramena
- ★ 30 m - pece, kotle, atmosférické tanky
- ★ 15 m - nadzemní potrubní rozvody obsahující hořlaviny a toxické látky.

Zkrácení těchto vzdáleností je podmíněno stanovením bezpečnostních opatření, která vyplynou z analýzy rizik.

8 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

8.1 Ochrana čistoty ovzduší

- a) Dodavatel provozující v prostorách objednatele nebo v areálu objednatele/zákazníka zdroj znečištění ovzduší nebo vyvíjející činnosti, které způsobují znečištění ovzduší, je povinen dodržovat ustanovení zákona o ochraně ovzduší **č. 201/2012 Sb.**, a na něj navazujících právních předpisů.
- b) Dodavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni:
 - nevypouštět do ovzduší plyny a páry těkavých organických látek, např. zkapalněné uhlovodíky apod.,
 - nevypouštět ropné látky na zem ani v tom případě, že by byly vypouštěny na nepropustný povrch,
 - provádět práce tak, aby nedocházelo ke znečištění ovzduší prachem.

9 NAKLÁDÁNÍ S VODOU A OCHRANA VOD

- a) Dodavatel je při nakládání s vodou povinen odebírat vodu v místě odběru četností a způsobem, který je v souladu s obchodní smlouvou či jiným obdobným dokumentem.
- b) Dodavatel je při nakládání s látkami nebezpečnými vodám povinen:
 - manipulovat s nebezpečnou látkou pouze na zpevněných a vodohospodářsky zabezpečených plochách, neohrožovat jakost vod v kanalizační síti a neohrožovat kvalitu povrchových a podzemních vod a zajistit, aby manipulační plochy byly v takové vzdálenosti od vpusti dešťové kanalizace, vodního toku či otevřeného profilu vodovod. potrubí, aby byl minimalizován únik nebezpečné látky do vod,
 - umístit zařízení, v nichž se nakládá s nebezpečnou látkou tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku látky do okolního terénu, nebo nežádoucímu smísení nebezpečné látky s odpadními nebo srážkovými vodami,
 - zabezpečit místa možných úkapů a úniků při manipulaci s nebezpečnými látkami záchytnými nádobami a vhodnými sorpčními prostředky,

Platnost:	01.05.2024	Revize:	R0	Stránka	12/13
-----------	------------	---------	----	---------	-------

- nepoužívat dopravní prostředky nebo pracovní stroje, z nichž dochází k úniku pohonných hmot, mazadel nebo jiných provozních náplní, např. hydraulické kapaliny.

10 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

- a) Dodavatel, při jehož činnosti vznikne odpad, je podle zákona č. 541/2020 Sb. a vyhlášky č. 273/2021 o odpadech původcem tohoto odpadu, není-li příslušnou smlouvou stanoveno jinak.
- b) Dodavatel je při nakládání s odpady povinen:
- nevyužívat k dočasnému skladování odpadů venkovní nebo vnitřní prostory objednatele, nebylo-li příslušnou smlouvou stanoveno jinak; v takovém případě při dočasném skladování zajistit, aby nedocházelo k poškozování životního prostředí nebo únikům odpadů do okolí,
 - neskladovat odpady mimo sběrové nádoby (řádně označené) s výjimkou dočasného skladování kovového šrotu nebo nekontaminované stavební izolace před jejich odvozem ke konečnému zneškodnění.
- c) Zaměstnanci dodavatele jsou povinni:
- předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti,
 - třídit odpad podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečit je před únikem do životního prostředí,
 - vytříděný odpad ukládat na určené místo do označených nádob pro jednotlivé druhy odpadů,
 - udržovat pořádek ve sběrných místech.

11 HISTORIE DOKUMENTU

Datum	Verze	Revidovaný obsah
01.05.2024	R0	Nový dokument

Přílohy

Příloha A	1. 10 Registr zhodnocených pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců rizika možného ohrožení života zdraví společnosti MM, a.s.
Příloha B	Informace o rizicích z činnosti dodavatele
Příloha C	4. 25 Čestné prohlášení subdodavatele

Platnost:	01.05.2024	Revize:	R0	Stránka	13/13
-----------	------------	---------	----	---------	-------

